

4HB THREE PHASE / 三相

型號 Model	單雙段 Stage	頻率 Frequency Hz	額定功率 Power KW	輸出電壓 Voltage V	額定電流 Current A	排吸氣量 Air flow m³/h	額定真空壓力 Rated vacuum mbar	額定壓縮壓力 Rated compress mbar	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight Kg
4HB210H16	Single	50	0.55	200-240Δ	345-415Y	2.8Δ/1.6Y	47	-230	290	57
		60	0.63	220-275Δ	380-480Y	3.0Δ/1.7Y	57	-270	320	62
4HB310H16	Single	50	0.55	200-240Δ	345-415Y	2.8Δ/1.6Y	66	-250	250	57
		60	0.63	220-275Δ	380-480Y	3.0Δ/1.7Y	80	-260	250	62
4HB310H26	Single	50	0.81	200-240Δ	345-415Y	4.0Δ/2.3Y	66	-280	350	57
		60	0.94	220-275Δ	380-480Y	4.0Δ/2.3Y	80	-340	360	62
4HB410H16	Single	50	1.1	200-240Δ	345-415Y	5.4Δ/3.1Y	87	-300	380	58
		60	1.3	220-275Δ	380-480Y	5.4Δ/3.1Y	105	-340	370	62
4HB510H16	Single	50	1.5	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	120	-310	360	64
		60	1.75	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	145	-340	320	68
4HB510H26	Single	50	2.2	200-240Δ	345-415Y	11.4Δ/6.6Y	120	-310	470	64
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	11.2Δ/6.5Y	145	-360	480	68
4HB610H16	Single	50	2.2	200-240Δ	345-415Y	11.4Δ/6.6Y	165	-340	360	65
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	11.2Δ/6.5Y	195	-360	315	71
4HB610H36	Single	50	3.3	200-240Δ	345-415Y	13.0Δ/7.5Y	165	-340	480	65
		60	3.8	220-275Δ	380-480Y	14.2Δ/8.2Y	195	-380	530	71
4HB220H26	Double	50	0.81	200-240Δ	345-415Y	4.0Δ/2.3Y	47	-370	490	58
		60	0.94	220-275Δ	380-480Y	4.0Δ/2.3Y	60	-440	480	62
4HB220H56	Double	50	1.5	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	47	-370	650	58
		60	1.75	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	60	-500	740	62
4HB320H46	Double	50	1.1	200-240Δ	345-415Y	5.4Δ/3.1Y	65	-400	480	59
		60	1.3	220-275Δ	380-480Y	5.4Δ/3.1Y	76	-480	480	63
4HB320H56	Double	50	1.5	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	65	-440	540	59
		60	1.75	220-275Δ	380-480Y	7.5Δ/4.4Y	76	-560	600	63
4HB420H26	Double	50	1.5	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	87	-480	450	61
		60	1.75	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	105	-430	410	66
4HB420H56	Double	50	3.3	200-240Δ	345-415Y	13.0Δ/7.5Y	87	-500	750	61
		60	3.8	220-275Δ	380-480Y	13.8Δ/8.0Y	105	-510	850	66
4HB520H26	Double	50	2.2	200-240Δ	345-415Y	11.4Δ/6.6Y	120	-470	460	64
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	11.2Δ/6.5Y	145	-500	450	70
4HB520H77	Double	50	4	345-415Δ	600-720Y	10.0Δ/5.8Y	120	-500	820	65
		60	4.6	380-480Δ	660-720Y	9.9Δ/5.7Y	145	-530	810	71
4HB620H36	Double	50	3.3	200-240Δ	345-415Y	13Δ/7.5Y	165	-460	500	67
		60	3.8	220-275Δ	380-480Y	14.2Δ/8.2Y	195	-480	420	71
4HB620H57	Double	50	5.5	345-415Δ	600-720Y	13.3Δ/7.7Y	165	-460	740	68
		60	6.3	380-480Δ	660-720Y	13.3Δ/7.7Y	195	-480	840	72
4HB650H67	Triple	50	7.5	345-415Δ	600-720Y	16.7Δ/9.6Y	170	-730	1040	72
		60	8.6	380-480Δ	660-720Y	17.3Δ/10.0Y	200	-700	1040	76



3HB THREE PHASE / 三相

型號 Model	單雙段 Stage	頻率 Frequency Hz	額定功率 Power KW	輸出電壓 Voltage V	額定電流 Current A	排吸氣量 Air flow m³/h	額定真空壓力 Rated vacuum mbar	額定壓縮壓力 Rated compress mbar	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight Kg
3HB 350-1H16	Single	50	2.2	200-260Δ	350-450Y	8.1Δ/4.6Y	315	-190	170	64
		60	2.55	230-290Δ	400-500Y	8.0Δ/4.6Y	370	-150	130	68
3HB 350-1H26	Single	50	3.0	200-260Δ	350-450Y	11.4Δ/6.5Y	315	-290	270	65
		60	3.45	230-290Δ	400-500Y	10.8Δ/6.2Y	370	-250	220	69
3HB 350-1H37	Single	50	4.0	350-450Δ	610-725Y	8.4Δ/4.8Y	315	-350	390	65
		60	4.6	400-500Δ	690-725Y	8.2Δ/4.7Y	370	-370	340	69
3HB 350-1H47	Single	50	5.5	350-450Δ	610-725Y	11.1Δ/6.4Y	315	-350	500	65
		60	6.3	400-500Δ	690-725Y	11.0Δ/6.4Y	370	-390	510	69
3HB 350-2H26	Double	50	3.0	200-260Δ	350-450Y	11.4Δ/6.5Y	320	-230	190	68
		60	3.45	230-290Δ	400-500Y	10.8Δ/6.2Y	380	-150	120	71
3HB 350-2H37	Double	50	4.0	350-450Δ	610-725Y	8.4Δ/4.8Y	320	-350	310	69
		60	4.6	400-500Δ	690-725Y	8.2Δ/4.7Y	380	-280	230	72
3HB 350-2H47	Double	50	5.5	350-450Δ	610-725Y	11.1Δ/6.4Y	320	-530	480	71
		60	6.3	400-500Δ	690-725Y	11.0Δ/6.4Y	380	-480	390	74
3HB 350-2H57	Double	50	7.5	350-450Δ	610-725Y	15.0Δ/8.7Y	320	-530	700	71
		60	8.6	400-500Δ	690-725Y	15.1Δ/8.8Y	380	-580	610	74
3HB 350-2H67	Double	50	11	350-450Δ	610-725Y	22.0Δ/12.7Y	320	-530	870	72
		60	12.6	400-500Δ	690-725Y	22.0Δ/12.9Y	380	-580	930	76
3HB 350-3H37	Triple	50	4.0	350-450Δ	345-415Y	8.4Δ/4.8Y	320	-300	250	69
		60	4.6	400-500Δ	690-725Y	8.2Δ/4.7Y	380	-200	150	72
3HB 350-3H47	Triple	50	5.5	350-450Δ	610-725Y	11.1Δ/6.4Y	320	-490	410	71
		60	6.3	400-500Δ	690-725Y	11.0Δ/6.4Y	380	-410	300	74
3HB 350-3H57	Triple	50	7.5	350-450Δ	610-725Y	15.0Δ/8.7Y	320	-680	620	71
		60	8.6	400-500Δ	690-725Y	15.1Δ/8.8Y	380	-650	510	74
3HB 350-3H67	Triple	50	11.0	350-450Δ	610-725Y	22.0Δ/12.7Y	320	-680	1020	72
		60	12.6	400-500Δ	690-725Y	22.0Δ/12.9Y	380	-650	880	76
3HB 350-3H77	Triple	50	15.0	350-450Δ	610-725Y	30.5Δ/17.3Y	320	-680	1020	72
		60	17.3	400-500Δ	690-725Y	29.5Δ/17.0Y	380	-650	1050	76
3HB 550-1H26	Single	50	3.0	200-260Δ	350-450Y	11.4Δ/6.5Y	480	-130	120	69
		60	3.45	230-290Δ	400-500Y	10.8Δ/6.2Y	565	-70	60	74
3HB 550-1H37	Single	50	4.0	350-450Δ	610-725Y	8.4Δ/4.8Y	480	-230	200	69
		60	4.6	400-500Δ	690-725Y	8.2Δ/4.7Y	565	-170	140	74
3HB 550-1H47	Single	50	5.5	350-450Δ	610-725Y	11.1Δ/6.4Y	480	-380	330	69
		60	6.3	400-500Δ	690-725Y	11.0Δ/6.4Y	565	-310	260	85
3HB 550-1H57	Single	50	7.5	350-450Δ	610-725Y	15.0Δ/8.7Y	480	-380	500	69
		60	8.6	400-500Δ	690-725Y	15.1Δ/8.8Y	565	-410	440	85
3HB 550-2H47	Double	50	5.5	350-450Δ	610-725Y	11.1Δ/6.4Y	480	-270	220	70
		60	6.3	400-500Δ	690-725Y	11.0Δ/6.4Y	580	-180	130	74
3HB 550-2H57	Double	50	7.5	350-450Δ	610-725Y	15.0Δ/8.7Y	480	-450	370	70
		60	8.6	400-500Δ	690-725Y	15.1Δ/8.8Y	580	-370	280	74
3HB 550-2H67	Double	50	11.0	350-450Δ	610-725Y	22.0Δ/12.7Y	480	-530	630	70
		60	12.6	400-500Δ	690-725Y	22.0Δ/12.9Y	580	-540	530	74
3HB 550-2H77	Double	50	15.0	350-450Δ	610-725Y	30.5Δ/17.3Y	480	-530	890	70
		60	17.3	400-500Δ	690-725Y	29.5Δ/17.0Y	580	-540	870	74
3HB 550-3H57	Triple	50	7.5	350-450Δ	610-725Y	15.0Δ/8.7Y	480	-380	280	71
		60	8.6	400-500Δ	690-725Y	15.1Δ/8.8Y	580	-240	140	77
3HB 550-3H67	Triple	50	11.0	350-450Δ	610-725Y	22.0Δ/12.7Y	480	-610	540	71
		60	12.6	400-500Δ	690-725Y	22.0Δ/12.9Y	580	-590	390	77
3HB 550-3H77	Triple	50	15.0	350-450Δ	610-725Y	30.5Δ/17.3Y	480	-610	830	71
		60	17.3	400-500Δ	690-725Y	29.5Δ/17.0Y	580	-590	680	77
3HB 550-3H87	Triple	50	18.5	350-450Δ	610-725Y	37.0Δ/21.0Y	480	-610	1020	71
		60	21.3	400-500Δ	690-725Y	36.5Δ/21.0Y	580	-590	870	77

地址: 浙江省温岭市松门镇创业路28号
联系电话: 0576-89975768 传真: 0576-89975769 电子邮件: INFO@REXCHIPBLOWER.COM



台州瑞晶机电有限公司
臺灣瑞晶机电有限公司
Taizhou REXCHIP Mechanical and Electrical Co., Ltd.

聯合出品

經營理念 “以誠為本、開拓創新、共享雙贏”
Credit, innovation, achieve “win-win”
精神風氣 “嚴謹、團結、奉獻、進取”
Rigorous, unity, dedication, progres

公司宗旨 “客户的需求就是我們的追求”
Customer demand is our pursuit
質量方針 “嚴謹、團結、奉獻、進取”
Rigorous, unity, dedication, progress

Company
information 公司簡介

台州瑞晶机电有限公司是一家具有自主知識產權，集開發、設計、生產製造為一體的現代化綜合企業。致力于高壓風機、漩渦氣泵、氣環真空泵的設計、生產和銷售，并獲得優秀的市場口碑和廣泛的客戶喜愛。同時不斷加大科研和技改的投入，穩步提升產品品質和競爭力，逐步成為中國風機行業的佼佼者。
公司以生產世界最頂端產品為目標，引進和吸收德國先進的子流體機械技術。產品零部件均采用優質鋁合金一次性模具壓鑄成型，同時利用進口高精度數控機床加工而成。產品安全可靠，穩定耐用，品質如一，并以其新穎設計，獨特工藝和優越的性價比，暢銷全國、西歐及北美等地區。始終遵循 ISO-9001 國際質量管理體系的、ISO14001 環境管理體系。
員工培訓一直是我們瑞晶机电工作重點之一，我們堅信優秀穩定的從業人員是我們競爭力的來源，也是公司立于不敗之地的基石。秉着“不斷超越，與時俱進”的理念，定期對員工進行培訓，全面提高員工各方面素質。
“客户的需求即是我們的追求”，積澱了雄厚的技術資源的瑞晶机电真誠歡迎海內外各界朋友到我司蒞臨參觀指導，共創輝煌。

TAIZHOU REXCHIP MECHANICAL AND ELECTRICAL CO.,LTD. is a modern integrated enterprise locates in Taizhou China, with independent intellectual property rights, which intergrates its development, design and manufacture into a whole. Company covers 10,000 square meters with three manufacturing buildings. Committed to ring blower, side channel blower design, production & sales.
To produce the world' s most top products is our purpose. The product is adopted the fluid machine techniques imported from Germany, molded with Aluminum alloy, processed on precision CNC machine, make it more reliable & durable. With outstanding performance and excellent quality and superior cost efficiency, the products sell well throughout the country, and are exported to West Urope & North America.
Staff training has always been one of the priorities, Holds



2HB SINGLE PHASE / 單相

型號 Model	單雙段 Stage	頻率 Frequency Hz	額定功率 Power KW	輸出電壓 Voltage V	額定電流 Current A	排吸氣量 Air flow m³/h	額定真空壓力 Rated vacuum mbar	額定壓縮壓力 Rated compress mbar	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight Kg
2HB010A01	Single	50	0.12	220-240V	1.2	55	-60	60	46	5
		60	0.14	220-240V	1.1	68	-60	60	48	
2HB110A01	Single	50	0.20	220-240V	1.43	70	-100	100	48	7
		60	0.23	220-240V	1.3	85	-110	120	50	
2HB210A01	Single	50	0.25	220-240V	2.7	80	-110	120	53	9
		60	0.29	220-240V	3.2	90	-140	150	56	
2HB210A11	Single	50	0.40	220-240V	2.7	80	-120	130	53	11
		60	0.50	220-240V	3.0	98	-150	160	56	
2HB220A11	Double	50	0.70	220-240V	4.5	88	-210	240	55	16
		60	0.83	220-240V	5.6	103	-250	250	61	
2HB310A01	Single	50	0.55	220-240V	3.7	100	-120	130	55	13
		60	0.62	220-240V	4.5	120	-120	130	57	
2HB320A31	Double	50	1.30	220-240V	7.3	120	-240	280	58	17
		60	1.50	220-240V	8.3	145	-230	260	60	
2HB410A01	Single	50	0.70	220-240V	4.5	145	-120	120	63	15
		60	0.83	220-240V	5.6	175	-130	130	64	
2HB410A11	Single	50	0.85	220-240V	5	145	-160	160	63	16
		60	0.95	220-240V	5.8	175	-160	160	64	
2HB410A21	Single	50	1.30	220-240V	7.3	145	-170	200	63	17
		60	1.50	220-240V	7.8	175	-210	220	64	
2HB420A31	Double	50	1.50	220-240V	9	150	-260	260	66	28
		60	1.75	220-240V	9.5	180	-300	290	69	
2HB420A41	Double	50	2.20	220-240V	10	150	-265	265	66	31
		60	2.55	220-240V	11	180	-310	300	69	
2HB510A01	Single	50	0.85	220-240V	5	210	-160	160	64	20
		60	0.95	220-240V	5.8	255	-145	140	70	
2HB510A11	Single	50	1.30	220-240V	7.3	210	-170	170	64	22
		60	1.50	220-240V	7.5	255	-150	140	70	
2HB510A21	Single	50	1.50	220-240V	9	210	-200	190	64	24
		60	1.75	220-240V	10	255	-220	210	70	
2HB510A31	Single	50	2.20	220-240V	10	210	-220	270	64	26
		60	2.55	220-240V	11	255	-260	290	70	
2HB520A41	Double	50	2.20	220-240V	10	230	-290	360	72	38
		60	2.55	220-240V	11	275	-350	330	74	
2HB530A21	Single	50	1.50	220-240V	9	270	-150	140	65	28
		60	1.75	220-240V	10	330	-120	110	71	
2HB610A01	Single	50	1.60	220-240V	10	270	-210	230	64	28
		60	2.10	220-240V	11	315	-230	250	70	
2HB610A11	Single	50	2.20	220-240V	10	270	-230	250	64	30
		60	2.55	220-240V	11	315	-250	270	70	
2HB630A11	Single	50	2.20	220-240V	10	345	-200	195	68	32
		60	2.55	220-240V	11	415	-170	195	70	
2HB710A11	Single	50	2.20	220-240V	12	318	-190	190	72	30
		60	2.55	220-240V	12.8	376	-190	200	74	



2HB THREE PHASE / 三相

型號 Model	單雙段 Stage	頻率 Frequency Hz	額定功率 Power KW	輸出電壓 Voltage V		額定電流 Current A	排吸氣量 Air flow m³/h	額定真空壓力 Rated vacuum mbar	額定壓縮壓力 Rated compress mbar	噪音 Noise dB(A)	重量 Weight Kg
2HB010H06	Single	50	0.12	200-240Δ	345-415Y	1.2Δ/0.9Y	55	-60	60	46	5
		60	0.14	220-275Δ	380-480Y	1.2Δ/0.9Y	68	-80	80	48	
2HB110H06	Single	50	0.20	200-240Δ	345-415Y	1.75Δ/1.0Y	70	-100	100	48	7
		60	0.23	220-275Δ	380-480Y	1.75Δ/1.0Y	85	-110	110	50	
2HB210H06	Single	50	0.25	200-240Δ	345-415Y	2.6Δ/1.5Y	80	-100	110	53	9
		60	0.29	220-275Δ	380-480Y	2.6Δ/1.5Y	98	-110	110	56	
2HB210H16	Single	50	0.40	200-240Δ	345-415Y	2.6Δ/1.5Y	80	-120	130	53	10
		60	0.50	220-275Δ	380-480Y	2.6Δ/1.5Y	98	-150	160	56	
2HB220H26	Double	50	0.70	200-240Δ	345-415Y	3.8Δ/2.2Y	85	-210	240	55	16
		60	0.83	220-275Δ	380-480Y	3.75Δ/2.15Y	103	-250	250	61	
2HB310H06	Single	50	0.55	200-240Δ	345-415Y	2.8Δ/1.6Y	100	-110	120	55	11
		60	0.63	220-275Δ	380-480Y	3.0Δ/1.7Y	120	-110	120	57	
2HB310H16	Single	50	0.70	200-240Δ	345-415Y	3.8Δ/2.2Y	100	-150	150	55	12
		60	0.83	220-275Δ	380-480Y	3.8Δ/2.2Y	120	-150	140	57	
2HB320H26	Double	50	0.85	200-240Δ	345-415Y	4.2Δ/2.4Y	110	-200	230	58	17
		60	0.95	220-275Δ	380-480Y	4.0Δ/2.3Y	130	-240	240	60	
2HB320H36	Double	50	1.30	200-240Δ	345-415Y	5.7Δ/3.3Y	110	-230	230	58	18
		60	1.50	220-275Δ	380-480Y	6.0Δ/3.5Y	130	-260	260	60	
2HB410H06	Single	50	0.70	200-240Δ	345-415Y	3.8Δ/2.2Y	145	-120	120	63	13
		60	0.83	220-275Δ	380-480Y	3.75Δ/2.15Y	175	-140	140	64	
2HB410H16	Single	50	0.85	200-240Δ	345-415Y	4.0Δ/2.3Y	145	-160	160	63	16
		60	0.95	220-275Δ	380-480Y	3.85Δ/2.25Y	175	-160	160	64	
2HB410H26	Single	50	1.30	200-240Δ	345-415Y	5.7Δ/3.3Y	145	-170	200	63	17
		60	1.50	220-275Δ	380-480Y	6.0Δ/3.5Y	175	-210	220	64	
2HB420H36	Double	50	1.60	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	150	-280	280	66	25
		60	2.05	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	180	-320	310	69	
2HB420H46	Double	50	2.20	200-240Δ	345-415Y	9.7Δ/5.6Y	150	-330	420	66	27
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	10Δ/5.8Y	180	-350	440	69	
2HB430H16	Single	50	0.85	200-240Δ	345-415Y	4.2Δ/2.4Y	180	-110	100	64	17
		60	0.95	220-275Δ	380-480Y	4.0Δ/2.3Y	210	-120	120	65	
2HB510H06	Single	50	0.85	200-240Δ	345-415Y	4.0Δ/2.3Y	210	-160	170	64	20
		60	0.95	220-275Δ	380-480Y	4.2Δ/2.4Y	255	-150	160	70	
2HB510H16	Single	50	1.30	200-240Δ	345-415Y	6.6Δ/3.8Y	210	-170	170	64	22
		60	1.50	220-275Δ	380-480Y	6.9Δ/4.0Y	255	-180	190	70	
2HB510H26	Single	50	1.50	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	210	-200	190	64	23
		60	2.05	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	255	-220	210	70	
2HB510H36	Single	50	2.20	200-240Δ	345-415Y	9.7Δ/5.6Y	210	-220	270	64	25
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	10.3Δ/6.0Y	255	-260	290	70	
2HB530H16	Single	50	1.30	200-240Δ	345-415Y	6.6Δ/3.8Y	270	-120	110	65	23
		60	1.50	220-275Δ	380-480Y	6.9Δ/4.0Y	330	-130	130	71	
2HB530H26	Single	50	1.6	200-240Δ	345-415Y	7.5Δ/4.3Y	270	-150	150	65	24
		60	2.05	220-275Δ	380-480Y	7.6Δ/4.4Y	330	-150	150	71	
2HB530H36	Single	50	2.20	200-240Δ	345-415Y	9.7Δ/5.6Y	270	-220	230	65	26
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	10.3Δ/6.0Y	330	-260	250	71	
2HB520H36	Double	50	2.20	200-240Δ	345-415Y	9.7Δ/5.6Y	230	-290	360	72	25
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	10.3Δ/6.0Y	275	-350	330	74	
2HB520H46	Double	50	3.00	200-240Δ	345-415Y	12.5Δ/7.2Y	230	-340	410	72	40
		60	3.45	220-275Δ	380-480Y	12.6Δ/7.3Y	275	-380	360	74	
2HB520H57	Double	50	4.00	345-415Δ	600-720Y	10.0Δ/5.8Y	230	-390	490	72	44
		60	4.60	380-480Δ	660-720Y	9.9Δ/5.7Y	275	-410	480	74	
2HB610H06	Single	50	1.60	200-240Δ	345-415Y	8.5Δ/4.9Y	265	-170	180	68	25
		60	2.05	220-275Δ	380-480Y	8.8Δ/5.1Y	315	-180	190	70	
2HB610H16	Single	50	2.20	200-240Δ	345-415Y	9.7Δ/5.6Y	265	-235	220	69	28
		60	2.55	220-275Δ	380-480Y	10.3Δ/6.0Y	315	-245	230	72	
2HB610H26	Single	50	3.00	200-240Δ	345-415Y	12.5Δ/7.2Y	265	-280	280	69	32
		60	3.45	220-275Δ	380-480Y	12.6Δ/7.3Y	315	-260	270	72	
2HB630H06	Single	50	1.60	200-240Δ	345-415Y	8.5Δ/4.9Y	345	-125	125	70	26
		60	2.05	220-275Δ	380-480Y	8.8Δ/5.1Y	415	-105	130	73	